

新製品の主な仕様(*1)

| 項目 | | 型 式 | |
|------------------|-------------------|--|-------------|
| | | Microdrive 3K6 | |
| | | HMS360606D5CF00 HMS360604D5CF00 HMS360603D5CF00 | |
| 記憶容量(フォーマット有り) | | 6 / 4 / 3 GB | |
| ディスク枚数 | | 1 | |
| ディスク回転数 | | 毎分 3600 回転(rpm) | |
| 平均シーク時間(リード) | | 12ms | |
| 平均回転待ち時間 | | 8.33ms | |
| データ転送速度(媒体記録再生時) | | 67-125Mb/s | |
| インターフェース | | CF+ Typell | IDE |
| インターフェース転送速度(最大) | | 33MB/s (Ultra DMA mode2(True IDE mode)) | |
| データバッファ容量 | | 128KB | |
| 騒音(アイドル時) | | 1.8Bels | |
| 電源電圧 | | +3.3 / +5V | +3.3V |
| 消費電流 | | Write | 230 / 280mA |
| | | Standby | 13 / 15mA |
| 衝撃 (印加時間) | | 動作時 | 200G(2ms) |
| | | 非動作時 | 2000G(1ms) |
| 環境条件 | 温度 | 動作時 | 0 ~ 70 |
| | | 非動作時 | -40 ~ 70 |
| | 湿度 (結露なきこと) | 動作時 | 8% ~ 90% |
| | | 非動作時 | 5% ~ 95% |
| 外形寸法 (W×D×H) | | 42.8 X 36.4 x 5.0mm | |
| 質量 | | 約 16 g | |
| 省エネ法に関する表示 | エネルギー消費 効率(*2) | 0.0667W/GB (6GB, 5.0V) 0.0358W/GB (6GB, 3.3V) 0.1000W/GB (4GB,5.0V) 0.0536W/GB (4GB, 3.3V) 0.1333W/GB (3GB,5.0V) 0.0715W/GB (3GB, 3.3V) | |

(*1) 仕様は予告なく変更することがあります。

(*2) エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める記憶容量で除したものです。