

新製品の主な仕様(*1)

項目		Ultrastar 15K450	
記憶容量 (*2)		450 / 300GB	
ディスク枚数		4	
ヘッド本数		8	
平均シーク時間 (リード)		3.6 ms	
ディスク回転数		毎分 15,000回転(rpm)	
平均回転待ち時間		2.0ms	
面記録密度 (最大)		283.7Mb/mm ² (183Gb/inch ²) / 212.4Mb/mm ² (137Gb/inch ²)	
データ転送速度 (最大) (媒体記録再生時)		2090 / 1897Mb/s	
インターフェース		3 Gb/s SAS	4 Gb/s FCAL
インターフェースデータ 転送速度(最大)		300MB/s	425MB/s
データバッファ容量		16MB	
騒音 (Idle時)		3.7 bels	
非動作時耐衝撃 (印加時間)		250G (2ms)	
環境周囲温度		動作時 5 ~ 55 , 非動作時 -40 ~ 70	
外形寸法 (W x D x H)		101.6 x 146.2 x 25.8mm	
重量		約750g	
省エネ法に 関する表示	消費電力 (Idle時)	12.4/12.5 W	12.7 W
	エネルギー 消費効率 (*3)	0.03W/GB (450GB) 0.04W/GB (300GB)	0.03W/GB (450GB) 0.04W/GB (300GB)
	省エネ法に 基づく区分	f 区分	

(*1)仕様は予告なく変更することがあります。

(*2)弊社では、HDD業界の慣例に従い、1MB(メガバイト)は1,000,000バイト(Byte)、1GB(ギガバイト)は1,000,000,000バイト(Byte)と容量を定義しています。

(*3)エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める記憶容量で除したものです。