

■新製品の主な仕様(*1)

項目		Ultrastar 15K600	
記憶容量 (*2) (*3)		600 / 450 / 300 GB	
ディスク枚数		4 / 3 / 2	
ヘッド本数		8 / 6 / 4	
平均シーク時間 (リード)		3.4 ms	
ディスク回転数		毎分 15,000回転(rpm)	
平均回転待ち時間		2.0ms	
サステイン転送速度		198~119 MB/s	
インターフェース		6 Gb/s SAS	4 Gb/s FCAL
インターフェースデータ転送速度(最大)		600MB/s	400MB/s
データバッファ容量		64MB	
騒音 (Idle時)		3.7 bels	
非動作時耐衝撃 (印加時間)		250G (2ms)	
環境周囲温度		動作時 5~55°C, 非動作時 -40~70°C	
外形寸法 (W x D x H)		101.6 x 146.2 x 25.8mm	
重量		約750g	
省エネ法に関する表示	消費電力 (アンロードアイドル時)	10.7 / 9.2 / 7.7 W	
	エネルギー消費効率 (*4)	0.018W/GB (600GB) 0.021W/GB (450GB) 0.026W/GB (300GB)	
	省エネ法に基づく区分	J 区分(600GB) I 区分(450/300GB)	

(*1)仕様は予告なく変更することがあります。

(*2)弊社では、HDD 業界の慣例に従い、1MB (メガバイト)は 1,000,000(百万)バイト(Byte)、1GB (ギガバイト)は 1,000,000,000(10 億)バイトと容量を定義しています。

(*3)本製品は、垂直磁気記録方式を採用しています。

(*4)エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める記憶容量で除したものです。